

## DC-Transformer 400-Serie


402T-3.3

3W, isolierter DC/DC Wandler

«Designed in Switzerland, made in Germany, proven in the World»



32x20x11mm



13g



3W

### SPEZIFIKATIONEN

ultraweiter Eingangsspannungsbereich	9...36VDC
max. Spitzen-Eingangsspannung	38 VDC
Wirkungsgrad	80% (Nennlast)
Ausgangsspannung / Ausgangsleistung	3.3 VDC / 3 Watt
typischer max. Ausgangsstrom	1.0 ADC
Sehr hohe spezifische Leistung (Gravimetrie)	0.3 Watt/Gramm
EMV-Typprüfung	<input checked="" type="checkbox"/>

### DC-TRANSFORMER 402T-3.3

Höchst zuverlässiger Print-Montage DC-DC-Wandler im DIL24 Gehäuse für sehr hohe Temperaturen mit maximal möglichem Eingangsspannungsbereich für Einphasen-Flusswandler grösser als 1:4.

Dieser DC-DC-Wandler ist kundenspezifisch konfigurierbar mit Ausgangsspannungen von z.B. 3,8V, 5,0V, 5,1V über 12V, 15V bis 19VDC.

### EIGENSCHAFTEN

- ◇ isolierter DC/DC Wandler
- ◇ robustes und klimasicheres Design
- ◇ exzellente thermische Eigenschaften
- ◇ Dauerhaft leerlauf- und kurzschlussfest
- ◇ integrierter EMI Ein- und Ausgangsfilter
- ◇ kein Leistungsderating
- ◇ für Umgebungstemperaturen von -40°C / +85°C
- ◇ thermische Abschaltung bei +0°C



Weitere Informationen auf den technischen Datenblätter unter [www.demke-electronic.com](http://www.demke-electronic.com)